



#### CARACTÉRISTIQUES :

- Technologie ISO 30
- Concentricité 0.05 mm
- Rotation Droite
- Ecrou de serrage standard
- Capacité de serrage : 2/20mm (er32)
- Capacité de serrage : 3/30mm (er40)

#### APPLICATION :

- Permet l'attachement des outils de coupe sur la CNC

#### MACHINES :

- Défonceuse CNC

#### A NOTER :

- Possibilité de fournir des écrous avec roulement à bille en remplacement de l'écrou standard. Cela permet d'obtenir un serrage plus précis
- Veuillez-nous fournir impérativement lors de la commande, la **marque de la machine, la référence de celle-ci ainsi que l'année de fabrication**

REFERENCES :	EXEMPLE MACHINES :	$\varnothing D$	$\varnothing D1$	A	Ecrou (inclu)	Pince (vendue séparément)	Poids mandrin + pince
KD113.ER032T1	biesse/masterwood/bulleri	50	50	50	KD140.01ER032	KD130.ER032..	0,62 Kg
KD113.ER040T1	biesse/masterwood/bulleri	63	50	60	KD140.01ER040	KD130.ER040..	0,77 Kg
KD113.ER032T2	busellato/weeke/bulleri	50	50	68	KD140.01ER032	KD130.ER032..	0,62 Kg
KD113.ER040T2	busellato/weeke/bulleri	63	50	68	KD140.01ER040	KD130.ER040..	0,77 Kg
KD113.ER032T3	masterwood/alberti/vitap	50	50	68	KD140.01ER032	KD130.ER032..	0,62 Kg
KD113.ER040T3	masterwood/alberti/vitap	63	50	68	KD140.01ER040	KD130.ER040..	0,77 Kg