

LIMES A MAIN

APPLICATION

- Les limes sont destinées à la mécanique ou à l'ajustage, La taille croisée permet d'augmenter la quantité de matière enlevée.
- La forme dépend du besoin de l'utilisateur et est déterminé par le profil des surfaces à travailler.

CARACTERISTIQUES

- Limes en acier fortement chargé en carbone (1.3 à 1.4%) pour une grande longévité, allié au chrome pour obtenir un mordant puissant. Dureté 65+/- 2 HRC.
- Pique douce: 31 piques/cm.
- Pique mi douce: 20 piques/cm.
- Pique rude: 15 piques/cm.



RÉFÉRENCES

TYPE.	PIQUE	LG 100	LG 125	LG 150	LG 200	LG 250	LG 300	LG350
NL10D	douce	-	-	15x3.5	20x5	25x6	-	-
NL10M	mi douce	-	-	15x3.5	20x5	25x6	30x7	-
NL11M	mi douce	-	-	16x2	20x2.5	-	-	-
NL13M	mi douce	-	-	-	20x2.5	-	-	-
NL14M	mi douce	-	-	16x4.5	21x6	25x7	30x8.5	-
NL15M	mi douce	8	-	11	-	-	-	-
NL16M	mi douce	-	-	6	8	10	-	-
NL17D	douce	-	-	6	-	-	-	-
NL17M	mi douce	-	5	6	8	10	12	-
NL17R	rude	-	-	6	8	-	-	-
NL18M	mi douce	-	-	-	22x5	-	-	-
NL19M	mi douce	-	-	-	-	-	25x10	-