CARACTÉRISTIQUES :

- **Technologie HSK63 F cône Ø38 mm**
- Pour lame de scie circulaire Ø200 à 300 mm et alésage 30
- Fixation 6 perçages M6 entraxe 90 mm (vis fournis)

APPLICATION :

- Rainurage de faible épaisseur à l'aide d'une lame de scie dans du bois massif ou ses dérivés
- Sciage possible si la défonceuse numérique est une 5 axes

MACHINES :

- Défonceuse CNC

POINTS FORTS :

- Possibilité de faire des rainures avec **un avancement pouvant aller jusqu'à 94mm** avec une lame de scie de 300mm de diamètre (44mm d'avancement avec une lame de scie circulaire Ø 200)
- Possibilité de faire des **rainures** au ras de la table car les têtes de vis sont noyées dans le corps de la lame
- Le flasque supérieur Ø110mm permet de **rigidifier la lame de scie** et donc, d'éviter que la lame de scie circulaire ne voile durant l'usinage

A NOTER :

- Pour que votre lame de scie puisse se monter, elle doit impérativement avoir 6 trous d'ergot fraisés Ø6x90 fraisés Ø9.8mm

REF ADAPTATEUR :	A	Ø D	Ø D1	Al	Lu	Lt	Poids (sans lame)
KD170.HSK30L1	40	110	63	30	3	68	1,45 Kg
KD170.HSK30L3	100	110	63	30	3	125	2,20 Kg