

OUTILLAGE CNC

Mèche à percer hélicoïdale

KM102.1



à pastilles carbure brasé



CARACTÉRISTIQUES :

- Mèche hélicoïdale
- Affûtage 1 pointe centrale affûtée des 2 cotés et 2 traceurs
- Pastille carbure brasée sur un corps acier
- Rotation Droite (couleur noir) ou Gauche (couleur orange)
- Queue de Ø10 à méplat avec une vis de réglage

APPLICATION :

- Perçage de trous **borgnes** dans le bois massifs et ses dérivés

MACHINES :

- Perçuse CNC
- Perçuse multibroche, avec fixation à serrage rapide ou avec des mandrins de réductions (63)
- Perçuse avec fixation en queue de 10

CONDITIONS DE COUPE :

- Vitesse de rotation : 2800 - 6000 tr/min
- Vitesse d'avance : 1 – 2.5 m/min

POINTS FORTS :

- Bonne qualité de finition due à sa pointe centrale et ses 2 traceurs
- Longue durée de vie grâce aux pastilles carbures
- Queue à méplat et vis de réglage pour un positionnement idéal de la mèche

Ref. rot. Droite	Ref. rot. Gauche	Ø	Lu	Lt	Z	Q	Ref. rot. Droite	Ref. rot. Gauche	Ø	Lu	Lt	Z	Q
KM102.1104L1	KM102.1204L1	4	30	58	2+2	10	KM102.1110L1	KM102.1210L1	10	30	58	2+2	10
KM102.1104L2	KM102.1204L2	4	43	70	2+2	10	KM102.1110L2	KM102.1210L2	10	43	70	2+2	10
KM102.1105L1	KM102.1205L1	5	30	58	2+2	10	KM102.1110L3	KM102.1210L3	10	50	85	2+2	10
KM102.1105L2	KM102.1205L2	5	43	70	2+2	10	KM102.1110L4	KM102.1210L4	10	70	105	2+2	10
KM102.1105L3	KM102.1205L3	5	50	85	2+2	10	KM102.1111L1	KM102.1211L1	11	30	58	2+2	10
KM102.1105L4	KM102.1205L4	5	70	105	2+2	10	KM102.1111L2	KM102.1211L2	11	43	70	2+2	10
KM102.1106L1	KM102.1206L1	6	30	58	2+2	10	KM102.1112L1	KM102.1212L1	12	30	58	2+2	10
KM102.1106L2	KM102.1206L2	6	43	70	2+2	10	KM102.1112L2	KM102.1212L2	12	43	70	2+2	10
KM102.1106L3	KM102.1206L3	6	50	85	2+2	10	KM102.1112L3	KM102.1212L3	12	50	85	2+2	10
KM102.1106L4	KM102.1206L4	6	70	105	2+2	10	KM102.1112L4	KM102.1212L4	12	70	105	2+2	10
KM102.1107L1	KM102.1207L1	7	30	58	2+2	10	KM102.1113L1	KM102.1213L1	13	30	58	2+2	10
KM102.1107L2	KM102.1207L2	7	43	70	2+2	10	KM102.1113L2	KM102.1213L2	13	43	70	2+2	10
KM102.1108L1	KM102.1208L1	8	30	58	2+2	10	KM102.1114L1	KM102.1214L1	14	30	58	2+2	10
KM102.1108L2	KM102.1208L2	8	43	70	2+2	10	KM102.1114L2	KM102.1214L2	14	43	70	2+2	10
KM102.1108L3	KM102.1208L3	8	50	85	2+2	10	KM102.1115L1	KM102.1215L1	15	30	58	2+2	10
KM102.1108L4	KM102.1208L4	8	70	105	2+2	10	KM102.1115L2	KM102.1215L2	15	43	70	2+2	10
KM102.1109L1	KM102.1209L1	9	30	58	2+2	10	KM102.1116L1	KM102.1216L1	16	30	58	2+2	10
KM102.1109L2	KM102.1209L2	9	43	70	2+2	10	KM102.1116L2	KM102.1216L2	16	43	70	2+2	10