



CARACTÉRISTIQUES :

- Queue cylindrique Ø20x60
- Pour lame de scie circulaire Ø150 à 200 mm et alésage 30
- Fixation 4 perçages M6 entraxe 48 mm (vis fournis)

APPLICATION :

- Rainurage de faible épaisseur à l'aide d'une lame de scie dans du bois massif ou ses dérivés
- Sciage possible si la défonceuse numérique est une 5 axes

MACHINES :

- Défonceuse CNC

POINTS FORTS :

- Possibilité de faire des rainures avec **un avancement pouvant aller jusqu'à 70mm** avec une lame de scie de 200mm de diamètre (45mm d'avancement avec une lame de scie circulaire Ø 150)
- Possibilité de faire des **rainures** au ras de la table car les têtes de vis sont noyées dans le corps de la lame
- Un taraudage M8 est présent dans la queue pour éventuellement y mettre une vis de réglage (vis fournie)

A NOTER :

- Pour que votre lame de scie puisse se monter, elle doit impérativement avoir 4 trous d'ergot fraisés Ø6x48 fraisés Ø9.8mm

REF ADAPTATEUR :	Ø D	Ø Q	Al	Lu	Lt	Poids (sans lame)
KD170.02030L2	59	20	30	3	98	0,60 Kg