

Outillage de fraisage à alésage ENFOURCHEMENT



ENFOURCHEMENTS FIXES

De 8 mm

APPLICATION


- Réalisation d'enfourchements de 8 et 9 mm d'épaisseur
- Usinage de toutes essences de bois et dérivés

UTILISATION

- Tenonneuse arbre de 50mm
- Vitesse de rotation conseillée : 4500 tr/min

POINTS FORTS

- Usinage sans éclats grâce aux 4 coupes araseurs sur chaque porte-outil
- Plaquettes standards peu onéreuses



14 x 14 x 2
(P80.01014)



7,5 x 12 x 1,5
(P80.01008)
ou
8,6 x 12 x 1,5
(P80.01009)

ech: 1



RÉFÉRENCES

Réf. Outil	Ø Outil	Ø Alés.	Avt	Ep	Z	P1	Vis1	P2	Vis2
005.08280.08	280	50	105	8	4+2+2	P80.01014 (4)	OVGO5X7 (4)	P80.01008 (4)	OVSTAT5X16 (4)
036.0104 *	248	50	89	8	3+3+3	P80.01014 (3)	OVGO5X7 (3)	P80.01008 (3)	OVSTAT5X16 (3)
038.0106 *	256	50	93	9	3+3+3	P80.01014 (6)	OVGO5X7 (6)	P80.01009 (3)	OVSTAT5X16 (3)

* Ces outils sont issus de la gamme fenêtre ISOL

