

LIMES ET TIERS POINTS

Affûtage

APPLICATION

- La taille simple de ces limes est destinée à l'affûtage des scies, couteaux, cisailles ou des chaînes à tronçonner.

CARACTERISTIQUES

- Limes en acier fortement chargé en carbone (1.3 à 1.4%) pour une grande longévité, allié au chrome pour obtenir un mordant puissant. Dureté 65+/- 2 HRC.

FORMES

Tiers points
angles vifs taille normale
NL20



Tiers points
angles ronds taille normale
NL21



Tiers points
angles vifs taille effilée
NL22



Tiers points
angles vifs taille très effilée
NL23



Limes plates bord rond affûtage
NL26



Limes ronds affûtage
chaîne de tronconneuse
NL27



RÉFÉRENCES

TYPE.	PIQUIRE	LG 100	LG 125	LG 150	LG 175	LG 200	LG 250
NL20M	mi douce	8.2	-	12	13	15	-
NL21M	mi douce	-	-	11.7	12.6	14.4	17
NL22M	mi douce	-	7	8.4	9.8	-	-
NL23M	mi douce	5	6	-	-	-	-
NL26M	mi douce	-	-	-	-	-	25x5
TYPE.	PIQUIRE	200					
NL27M	mi douce	3.2	4	4.75	5.5	6	