

Outillage de fraisage à alésage RAINURAGE



LAMES DE SCIES À RAINER De 1,3 à 10 mm



APPLICATION

- Réalisation de rainure de :
 - 1,3 à 10 mm d'épaisseur
 - jusqu'à 65 mm de profondeur
- Usinage de toutes essences de bois et dérivés

UTILISATION

- Toupie, Moulurière à arbre de 50 mm ou 30 mm
- Vitesse de rotation conseillée : 5500 à 10000 tr/min

POINTS FORTS

- Très bonne finition grâce au 12 dents

RÉFÉRENCES

Réf. Outil	Ø Outil	Ep Dents	Ø Alés.	Avt max	Ep Outil	Z
CRAIN100-50-01.3	100	1,3	50	16	0,9	12
CRAIN100-50-01.5	100	1,5	50	16	0,9	12
CRAIN100-50-01.8	100	1,8	50	16	1,2	12
CRAIN100-50-02.0	100	2,0	50	16	1,2	12
CRAIN150-30-01.5	150	1,5	30	50	1,5	12
CRAIN150-30-01.8	150	1,8	30	50	1,5	12
CRAIN150-30-02.0	150	2,0	30	50	1,5	12
CRAIN150-30-02.5	150	2,5	30	50	1,5	12
CRAIN150-30-03.0	150	3,0	30	50	2,0	12
CRAIN150-30-03.5	150	3,5	30	50	2,5	12
CRAIN150-30-04.0	150	4,0	30	50	3,0	12
CRAIN150-30-05.0	150	5,0	30	50	4,0	12
CRAIN150-30-06.0	150	6,0	30	50	5,0	12
CRAIN150-30-08.0	150	8,0	30	50	6,0	12
CRAIN150-30-10.0	150	10,0	30	50	8,0	12
CRAIN150-50-01.5	150	1,5	50	40	1,5	12
CRAIN150-50-01.8	150	1,8	50	40	1,5	12
CRAIN150-50-02.0	150	2,0	50	40	1,5	12
CRAIN150-50-02.5	150	2,5	50	40	1,5	12
CRAIN150-50-03.0	150	3,0	50	40	2,0	12
CRAIN150-50-03.5	150	3,5	50	40	2,5	12
CRAIN150-50-04.0	150	4,0	50	40	3,0	12
CRAIN150-50-05.0	150	5,0	50	40	4,0	12
CRAIN150-50-06.0	150	6,0	50	40	5,0	12
CRAIN150-50-08.0	150	8,0	50	40	6,0	12
CRAIN150-50-10.0	150	10,0	50	40	8,0	12
CRAIN180-30-03.0	180	3,0	30	65	2,0	12
CRAIN180-30-03.5	180	3,5	30	65	2,5	12
CRAIN180-30-04.0	180	4,0	30	65	3,0	12
CRAIN180-30-05.0	180	5,0	30	65	4,0	12
CRAIN180-30-06.0	180	6,0	30	65	5,0	12
CRAIN180-30-07.0	180	7,0	30	65	6,0	12
CRAIN180-30-08.0	180	8,0	30	65	6,0	12
CRAIN180-30-10.0	180	10,0	30	65	8,0	12
CRAIN180-50-03.0	180	3,0	50	55	2,0	12
CRAIN180-50-03.5	180	3,5	50	55	2,5	12
CRAIN180-50-04.0	180	4,0	50	55	3,0	12
CRAIN180-50-05.0	180	5,0	50	55	4,0	12
CRAIN180-50-06.0	180	6,0	50	55	5,0	12
CRAIN180-50-07.0	180	7,0	50	55	6,0	12
CRAIN180-50-08.0	180	8,0	50	55	6,0	12
CRAIN180-50-10.0	180	10,0	50	55	8,0	12