



### CARACTÉRISTIQUES :

- Technologie HSK63 F cône  $\varnothing 38$  mm
- Concentricité 0.02 mm
- Bride de serrage mâle ou femelle
- Capacité de serrage de 66 à 123 mm

### APPLICATION :

- Permet l'attachement des outils de coupe sur la CNC

### MACHINES :

- Défonceuse CNC  
(Biesse, Masterwood, Scm, ...)

### A NOTER :

- Le serrage des brides se fait à l'aide de 3 vis 6 pans de 5mm (vis incluses)

REFERENCES :	B	$\varnothing D$	$\varnothing D1$	A	Bride (inclu)	Poids mandrin	Croquis
KD101.3007033	66	30	63	33	KD141.30FEMELLE	1,38 Kg	F
KD101.3007042	66	30	63	42	KD141.30FEMELLE	1,38 Kg	F
KD101.3008033	83	30	63	33	KD141.30MALE	1,44 Kg	M
KD101.3009033	93	30	63	33	KD141.30MALE	1,50 Kg	M
KD101.3010033	96	30	63	33	KD141.30FEMELLE	1,54 Kg	F
KD101.3010042	96	30	63	42	KD141.30FEMELLE	1,54 Kg	F
KD101.3012033	123	30	63	33	KD141.30MALE	1,65 Kg	M
KD101.3015033	153	30	63	33	KD141.30MALE	1,82 Kg	M
KD101.3018033	183	30	63	33	KD141.30MALE	1,99 Kg	M