RAINURES EN V

APPLICATION

- Réalisation de «rainure en V».

Imitation des lames de volets sur panneaux

UTILISATION

- En alésage 30 : scie circulaire portative et stationnaire
- En alésage 50 : Toupie
- Vitesse 4500 à 5000 tr/min

POINTS FORTS

- 2 moulures au choix
- 3 coupes pour une finition optimale
- Gain de temps par rapport à une mèche à graver



15 x 12 x 3
P78.01 1748



15 x 12 x 3,5
P78.01 5886







RÉFÉRENCES

Réf outil équipé	Profil	Ø Outil	Ø Alés	Z	P1	Vis 1
O50.0310.1748	Profil en V à 90°	180	30	3	P78.011748 (3)	OVTC5X15
O50.0320.1748	Profil en V à 90°	180	50	3	P78.011748 (3)	OVTC5X15
O50.0310.5886	Profil chanfrein élégie	180	30	3	P78.015886 (3)	OVTC5X15
O50.0320.5886	Profil chanfrein élégie	180	50	3	P78.015886 (3)	OVTC5X15
Les 2 plaquettes se montent sur le même corps de porte-outil						

LAMES EN V CARBURE BRASEE

Réf outil équipé	Ø Outil	Ø Alés	Ep V/corps	Z
O50.04180-1	180	30	8/4	12
O50.04160-1	160	20	6/3.2	12
O50.04160-2	160	20	5/3.5	12