OUTILLAGE CNC Mèche à défoncer DIAMANT











| MASSIF | LAMELLE | AGGLO | MDF | REV STRAT | REV MELA | REV PAP | OSB | TRESPA | CORIAN | PLAST |
|--------|---------|-------|-----|-----------|----------|---------|-----|--------|--------|-------|
| + | + | ++ | +++ | + | + | + | + | + | + | + |





CONDITIONS DE COUPE:



CARACTÉRISTIQUES:

- Pastille diamant brasé sur corps acier
- 2 coupes hélicoïdales fractionnées
- Pas de coupe en bout
- Prof. diamant 4.5mm
- Dégagement copeau vers le bas

APPLICATION:

• Calibrage de finition dans les dérivés du bois

MACHINES:

• Défonceuse CNC

POINTS FORTS:

- La coupe hélicoïdale semi-continue permet un état de surface très régulier dans le MDF
- Grande vitesse d'avance possible grâce aux deux coupes réelles
- Les coupe négatives et positives à l'extrémité permettent de plaquer le revêtement en haut comme en bas
- Un taraudage M6 est présent dans la queue pour éventuellement y mettre une vis de réglage

| REFERENCES: | Ø | lu | LT | Z | Queue | Hélice |
|--------------|----|----|-----|---|--------|--------|
| KM205.3220L1 | 20 | 25 | 88 | 2 | Ø20x50 | В |
| KM205.3220L2 | 20 | 34 | 97 | 2 | Ø20x50 | В |
| KM205.3220L3 | 20 | 45 | 108 | 2 | Ø20x50 | В |
| KM205.3222L1 | 22 | 45 | 108 | 2 | Ø20x50 | В |
| KM205.3222L2 | 22 | 50 | 114 | 2 | Ø20x50 | В |

