



CARACTÉRISTIQUES :

- **Ecrou de serrage à ailettes positive**
- Compatible avec la technologie HSK63 et ISO30
- Utilisable pour des outils coupant jusqu'à 70 mm de diamètre
- En aluminium
- Rotation droite

APPLICATION :

- Permet d'évacuer la poussière durant les opérations de défonçage, de nesting, ...

MACHINES :

- Défonceuse CNC

POINTS FORTS :

- Mise en place **facile et rapide** à la place de l'écrou de serrage classique
- La **puissance d'aspiration est décuplée**
- Parfait pour le MDF (mediland, isoroy, valchromat, ...) qui génère beaucoup de poussière durant l'usinage

A NOTER :

- Pour un résultat optimal, l'écrou tornado doit se situer entre 3 et 11 mm de la surface à usiner

Sans tornado



Avec tornado



REFERENCES :	TYPE	B	Ø D	d	Clé de serrage (vendu séparément)	Poids
KD140.04ER032	ER32	42	98	M40 x 1,5	KD190.CLTOR	0,40 Kg
KD140.04ER040	ER40	42	98	M50 x 1,5	KD190.CLTOR	0,40 Kg
KD140.04GRS25	GRS25	42	98	M48 x 2,0	KD190.CLTOR	0,40 Kg