OUTILLAGE CNC

Mèche à percer hélicoïdale







acier - spéciale charpente



CARACTÉRISTIQUES:

- Mèche à hélice unique
- Pointe centrale affuté à 60°
- Rotation droite

APPLICATION:

• Perçage de trous **débouchant** dans le bois massif ou contre-collé résineux

MACHINES:

• CNC de charpente (type Hundegger, ...)

CONDITIONS DE COUPE:

Vitesse de rotation : 500 - 1200 tr/min
Vitesse d'avance : 1 - 1.5 m/min

POINTS FORTS:

- Parfaite évacuation des copeaux grâce à l'absence d'axe central
- Queue 6 pans pour un maintien idéal dans les mors du mandrin
- Réduction de l'effort de coupe de façon significative grâce à la tête décolletée

| REFERENCES: | Ø | Lu | Lt | Z | Q |
|--------------|----|-----|-----|---|----|
| KM101.0112L2 | 12 | 340 | 460 | 1 | 12 |
| KM101.0114L2 | 14 | 340 | 460 | 1 | 13 |
| KM101.0116L2 | 16 | 340 | 460 | 1 | 13 |
| KM101.0117L2 | 17 | 340 | 460 | 1 | 13 |
| KM101.0118L2 | 18 | 340 | 460 | 1 | 13 |
| KM101.0120L2 | 20 | 340 | 460 | 1 | 13 |
| KM101.0122L2 | 22 | 340 | 460 | 1 | 13 |
| KM101.0124L2 | 24 | 340 | 460 | 1 | 13 |
| KM101.0125L2 | 25 | 340 | 460 | 1 | 13 |
| KM101.0126L2 | 26 | 340 | 460 | 1 | 13 |
| KM101.0128L2 | 28 | 340 | 460 | 1 | 13 |
| KM101.0130L2 | 30 | 340 | 460 | 1 | 13 |
| KM101.0132L2 | 32 | 340 | 460 | 1 | 13 |

