KM303.22

à plaquette carbure jetable





CARACTÉRISTIQUES :

- **2 coupes biaises inclinées de 5°**
- Rotation Droite
- Plaquettes carbures amovibles
- Plaquettes montées en appui sur le corps de la mèche, augmentant de la durée de vie des plaquettes (moins soumises à l'arrachement)

APPLICATION :

- Réalisation de rainure de forme ronde pour le **passage de gaine électrique** sur de l'ameublement

MACHINES :

- Défonceuse CNC

CONDITIONS DE COUPE :

- Vitesse de rotation : 12000 - 15 000 tr/min
- Vitesse d'avance : 12 - 14 m/min

POINTS FORTS :

- Diminution de l'effort de coupe grâce aux coupes biaises
- Montage facile des plaquettes grâce aux vis torx

A NOTER :

- En cas d'une utilisation sur toute la longueur utile de la mèche, veuillez effectuer au préalable une rainure de Ø11 minimum pour que la queue de la mèche puisse passer (pas de coupe sur la queue)

REFERENCES :	Ø D	Ø d1	R	Ø Q	Lu	Lt	Z	Plaq	Vis 1
KM303.2219L1	19	15	9,5	12	17	67	2	P10.720190 (2)	OVTX030X4 (2)
KM303.2225L1	25,4	17	12,7	12	24	73	2	P10.720254 (2)	OVTX040X6 (2)