

CONTRE PROFIL TENON LONG

APPLICATION

- Contre-profilage en tenon long, pour les assemblages type montants-traverses (portes de communication)

UTILISATION

- Tenonneuse ou toupie avec chariot
- Vitesse conseillée : 3000 tr/min

POINTS FORTS

- Les 3 coupes biaises permettent de réduire les contraintes d'usinage et d'obtenir une excellente qualité de finition.
- Plaquettes indexées pour un montage rapide et précis



RÉFÉRENCES

Avt		Profil	Ø Outil	Ø Alés	Z	Travail dessous		Travail dessus		Réf vis P1
						Réf outil	P1	Réf outil	P1	
Avt 10	**A**	Doucine 5.5 x 10 C2,5	300	50	3	O20.103657	P20.823657 (3)	O20.103656D	P20.823656 (3)	
	B	Doucine 7 x 10 C3,5	300	50	3	O20.103665	P20.833665 (3)	O20.103664D	P20.833664 (3)	
	C	1/4 rond de 8 C2,5	300	50	3	O20.103661	P20.843661 (3)	O20.103660D	P20.843660 (3)	
	D	Pente 5 x 10	300	50	3	O20.104463	P20.884463 (3)	sur demande	sur demande	
	E	Congé + carré C3,5	300	50	3	O20.104189	P20.874189 (3)	O20.104188D	P20.874188 (3)	
Avt 15	**F**	Doucine à baguette	310	50	3	O20.153667	P20.853667 (3)	O20.153666D	P20.853666 (3)	
	G	Doucine simple	310	50	3	O20.154295	P20.854295 (3)	O20.154294D	P20.854294 (3)	
	H	Congé à baguette	310	50	3	O20.154297	P20.854297 (3)	O20.154296D	P20.854296 (3)	OVFTC6X20 (3)
	I	Louis Philippe	310	50	3	O20.154299	P20.854299 (3)	O20.154298D	P20.854298 (3)	
	J	Pente 15 x 10 + R3	310	50	3	O20.154559	P20.854559 (3)	O20.154558D	P20.854558 (3)	
Avt 20	**K**	Doucine à baguette	320	50	3	O20.203669	P20.863669 (3)	O20.203668D	P20.863668 (3)	
	L	Doucine simple	320	50	3	O20.204301	P20.864301 (3)	O20.204300D	P20.864300 (3)	
	M	Congé à baguette	320	50	3	O20.204303	P20.864303 (3)	O20.204302D	P20.864302 (3)	
	N	Louis Philippe	320	50	3	O20.204305	P20.864305 (3)	O20.204304D	P20.864304 (3)	
	O	Pente 20 x 10 + R1	320	50	3	O20.205173	P20.865173 (3)	O20.205172D	P20.865172 (3)	