

Type C



Type R



Type S



CARACTÉRISTIQUES :

- 3 types d'écrou : classique, avec roulement à billes intégrés et silencieux
- Compatible avec la technologie HSK63 et ISO30
- Rotation droite

APPLICATION :

- Permet de serrer un outil à queue sur un mandrin à pince

MACHINES :

- Défonceuse CNC

POINTS FORTS :

- Les écrous de serrage classique sont les écrous de première monte sur les mandrins.
- Les écrous avec roulement à billes permettent d'obtenir un **serrage homogène sur toute la surface en appui avec le mandrin** et permettent également un serrage plus puissant
- Les écrous silencieux sont parfaitement lissés. Cela permet de diminuer le nombre de décibel lors de l'usinage et également de tourner à des **vitesse de rotation nettement supérieure** qu'avec des écrous traditionnels (36 000 tr/min maxi)

REFERENCES :	TYPE		B	Ø D	d	Clé de serrage (vendu séparément)	Croquis
KD140.01ER032	CLASSIQUE	ER32	23	50	M40 x 1,5	KD190.CLER32	C
KD140.01ER040	CLASSIQUE	ER40	25	63	M50 x 1,5	KD190.CLER40	C
KD140.01GRS25	CLASSIQUE	GRS25	30	60	M48 x 2,0	KD190.CLGRS25	C
KD140.02ER032	RLT A BILLE	ER32	26	50	M40 x 1,5	KD190.CLER32	R
KD140.02ER040	RLT A BILLE	ER40	29	63	M50 x 1,5	KD190.CLER40	R
KD140.02GRS25	RLT A BILLE	GRS25	30	60	M48 x 2,0	KD190.CLGRS25	R
KD140.03ER016	SILENCIEUX	ER16	17,5	32	M22 x 1,5	KD190.CLROUL16	S
KD140.03ER032	SILENCIEUX	ER32	23	50	M40 x 1,5	KD190.CLROUL32	S