KM303.32

à plaquette carbure jetable





CARACTÉRISTIQUES :
- 2 coupes fractionnées
- Petit Ø 20mm – Grand Ø 75mm
- Rotation Droite
- Plaquettes carbures amovibles

APPLICATION :
- Réalisation de coupe d'onglet à 45°

MACHINES :
- Défonceuse CNC

CONDITIONS DE COUPE :
- Vitesse de rotation : 10 000 tr/min
- Vitesse d'avance : 8 - 10 m/min

POINTS FORTS :
- Coupe fractionnée apportant un confort sonore et un fractionnement du copeau pour obtenir une meilleure évacuation des copeaux.
- Faible coût d'utilisation grâce aux plaquettes reversibles
- Montage facile des plaquettes grâce aux vis 6 pans
- Livrée avec une tige de serrage pour serrer l'outil sur l'adaptateur en queue de 20mm

A NOTER :
- Adaptateur KD170.2016L1 vendu séparément

REFERENCES :	Ø d	Ø D	Lu	Lt	Z	Plaq	Vis 1
KM303.324546	20	75	27	46	2	P80.01014 (6)	OVGO5X12 (6)

REFERENCES QUEUE :	Ø D	Ø Q	Lt	LT equipé
KD170.2016L1	50	20	94	114