

Outillage de fraisage à queue

MECHE A PERCER

MECHE A CHARPENTE

Hélice unique queue SDS+



CARACTERISTIQUES

- 1 pointe et 1 traçoir.
- Acier.

APPLICATION

- Perçage de bois massif dur et tendre.

UTILISATION

- Perforateurs (sans percussion).
- Vitesse de rotation : D06 à 12 : entre 600 et 1000 tr/min et D13 à 22 : entre 400 et 900 tr/min.

POINTS FORTS

- Mèche idéale pour les charpentiers.
- Permet de percer des trous profonds dans des poutres et des chevrons.
- Pas de patinage dans le mandrin.
- La pointe à vis permet de tirer la mèche dans la matière, **l'effort de coupe est donc diminué** et facilite l'entrée en matière.



RÉFÉRENCES

Ø	Ø Q	Lu	Lt	Z	Réf. Outil
6	SDS+	130	200	1+1	MF0088060130
8	SDS+	130	200	1+1	MF0088080130
10	SDS+	130	200	1+1	MF0088100130
10	SDS+	280	350	1+1	MF0088100280
10	SDS+	380	450	1+1	MF0088100380
12	SDS+	130	200	1+1	MF0088120130
12	SDS+	280	350	1+1	MF0088120280
12	SDS+	380	450	1+1	MF0088120380
14	SDS+	280	350	1+1	MF0088140280
14	SDS+	380	450	1+1	MF0088140380
16	SDS+	130	200	1+1	MF0088160130
16	SDS+	280	350	1+1	MF0088160280
16	SDS+	380	450	1+1	MF0088160380
18	SDS+	130	200	1+1	MF0088180130
18	SDS+	280	350	1+1	MF0088180280
18	SDS+	380	450	1+1	MF0088180380
20	SDS+	280	350	1+1	MF0088200280
20	SDS+	380	450	1+1	MF0088200380
22	SDS+	280	350	1+1	MF0088220280
22	SDS+	380	450	1+1	MF0088220380

