

# Outillage de fraisage à queue MECHE A DEFONCER

## MECHE EBAUCHE Carbure monobloc

### CARACTERISTIQUES

- 2 ou 3 coupes.
- Carbure monobloc.

### APPLICATION

- Défonçage et calibrage de bois massif et de panneaux dérivés.

### UTILISATION

- Défonceuse portable ou numérique (rectification de queue possible suivant accord du service technique).
- Vitesse de rotation : 14 000 – 20 000 tr/min.

### POINTS FORTS

- La mèche d' ébauche permet une grande vitesse d'avance pour les opérations de défonçage et calibrage grâce à une coupe fractionnée et une dépouille progressive.

### RÉFÉRENCES


| Ø  | Ø Q | Lu | Lt  | Z | Réf.         |              |
|----|-----|----|-----|---|--------------|--------------|
|    |     |    |     |   | Hel.positive | Hel.negative |
| 8  | 8   | 32 | 70  | 3 | M471308X32   |              |
| 10 | 10  | 32 | 70  | 3 | M471310X32   |              |
| 10 | 10  | 42 | 100 | 3 | M471310X42   |              |
| 12 | 12  | 42 | 100 | 3 | M471312X42   | M472312X42   |
| 14 | 14  | 52 | 100 | 3 | M471314X52   | M472314X52   |
| 16 | 16  | 52 | 100 | 3 | M471316X52   | M472316X52   |
| 16 | 16  | 72 | 130 | 3 | M471316X72   |              |
| 18 | 18  | 52 | 100 | 3 | M471318X52   | M472318X52   |
| 18 | 18  | 72 | 130 | 3 | M471318X72   |              |
| 20 | 20  | 52 | 100 | 3 | M471320X52   | M472320X52   |
| 20 | 20  | 72 | 130 | 3 | M471320X72   | M472320X72   |



Hélice positive




Hélice négative



#### Hélice positive :

- L'hélice positive évacue les copeaux vers le haut.
- Permet l'usinage de grande pièce ou de pièce bien fixée sur la table de travail.



#### Hélice négative :

- L'hélice négative évacue les copeaux vers le bas.
- L'hélice négative plaque la pièce usinée sur la table.
- Permet l'usinage de petites pièces difficiles à maintenir sur la table de travail.