

Outillage de fraisage à queue MECHE A AFFLEURER

MECHE 2 COUPES Double roulement

CARACTERISTIQUES

- 2 coupes réelles.
- Plaquettes carbure amovibles.
- Double roulement: dessus et dessous les plaquettes.
- Queue fixe de 12 mm ou queue amovible (8,10 ou 12mm ou M10,M12)

APPLICATION

- Pour l'affleurage de bois massif, panneaux et matières composites avec gabarit dessus ou dessous.

UTILISATION

- Défonceuse portative.

POINTS FORTS

- Les deux roulements dessus et dessous permettent l'utilisation de la meche quelle que soit la position du gabarit.
- Les 2 coupes réelles apportent une qualité de finition optimale.
- Plaquettes standards (nuance dure disponible)
- La version avec roulement téflon offre une meilleure adhérence et évite le marquage sur les matériaux composites type Corian.

A NOTER

- La version monobloc hauteur 50 mm est montée avec des roulements acier
- La version queue amovible, hauteur 30 mm est montée avec des roulements téflon

RÉFÉRENCES

Ø Q.	Ø Outil	Ht	Z	P1 (2)	Vis 1 (4)	Rlts (2)	Réf.
12	25	50	2	P80.02050	OVTX14x8	MR12-25A (acier)	M810950Q12
interchangeable	25	30	2	P80.02030	OVTX14x8	MR12-25 (téflon)	M810930

Ø	Type	Lg	Réf. Queue
08	Cyl.	56	M0110 08.00
10	Cyl.	58	M0110 10/58
10	Cyl.	90	M0110 10/90
12	Cyl.	58	M0110 12.00

Ø	Type	Lg	Réf. Queue
13	Cyl.	140	M0110 13.00
M10	Filetée	52	M0110 M10/52
M10	Filetée	80	M0110 M10/80
M12	Filetée	58	M0110 M12/58



ASTUCE

règle flexible à gabarit
Doc accessoire

