

Outillage de fraisage à queue

MECHE D'ASSEMBLAGE

MECHE QUEUE D'ARONDE

Charpente



CARACTERISTIQUES

- 2 coupes.
- Plaquettes carbure amovibles.
- Queue de 12mm ou montage bout d'arbre.

APPLICATION

- Assemblage de charpente à queue d'aronde.

UTILISATION

- Défonceuse portative
- Vitesse de rotation 3000 à 12000 tr/min

POINTS FORTS

- Très bonne qualité de finition grâce aux plaquettes montées en coupes biaisées
- Plaquettes résistantes à l'effort car elles sont montées en applique sur le corps de la mèche et non à l'arraché (comme Arunda)
- Montage des plaquettes facile grâce aux vis Torx.



O29.702716



O29.702712



O29.0010Q12



RÉFÉRENCES

Ø	Ø Q	Pente	Lu	Lt	Z	Réf.	P1	V1
25	12	20 °	11	67	2	O29.0010Q12	P29.004265 (2)	MVISM4FS (2)
25	M16x200	20 °	11	67	2	O29.0010	P29.004265 (2)	MVISM4FS (2)
40	M16x150 ext/M10 int	15 °	34	64	2	O29.702716	P29.005506 (2)	MVISM4FS (4)
40	M16x150 int	15 °	34	64	2	O29.702716/100	P29.005506 (2)	MVISM4FS (4)
40	12	15 °	34	86	2	O29.702712	P29.005506 (2)	MVISM4FS (4)
40	M12x100 ext	15 °	34	64	2	O29.702712/100	P29.005506 (2)	MVISM4FS (4)

