

Outillage de fraisage à queue

MECHE A DEFONCER

MECHE 2 AXES

Carbure monobloc



CARACTERISTIQUES

- 2 coupes, hélices positive et négative.
- Carbure monobloc.
- Rotation droite uniquement.

APPLICATION


- Défonçage et calibrage de panneaux revêtus 2 faces, matières plastiques et bois massif

UTILISATION

- Défonceuse numérique.
- Vitesse de rotation : 14 000 – 20 000 tr/min.

POINTS FORTS

- Excellente finition grâce à ces 2 coupes hélicoïdales inversées qui permettent de rabattre les revêtements sur les deux faces.



Hélice négative + positive :

- En bout de mèche l'hélice positive plaque le revêtement du dessous vers la matière.
- En queue de mèche l'hélice négative plaque le revêtement du dessus vers la matière .
- Permet l'usinage de panneaux revêtus des deux côtés dans des conditions optimales de finition sans éclat.

RÉFÉRENCES

Ø	Ø Q	Lu	Lt	Z	Réf.
8	8	30	70	2+2	M461008X30
10	10	30	70	2+2	M461010X30
12	12	35	90	2+2	M461012X35
14	14	35	90	2+2	M461014X35
16	16	40	90	2+2	M461016X40
18	18	45	90	2+2	M461018X45
20	20	50	100	2+2	M461020X50

