FRAISE A CHAMBRER ETAGEE multidiamètre

CARACTERISTIQUES

- HSS - goujure rectifiée.
- queue cylindrique.

A210-A1
A210-A2

APPLICATION

- Perçage de trou à diamètre constant et chambrage (A210-A et A210-L).
- Rectification et réalésage de trou au diamètre désiré (A210-C1).

UTILISATION

- perceuse portative et stationnaire.

POINTS FORTS

- L'**ébavurage** du lamage se fait à l'aide du foret de diamètre immédiatement supérieur (A210-A et A210-L).

A210-L1
A210-L2
A210-L3

A210-C1

RÉFÉRENCES

Désignation	Ø	Ht étage	LT	Ø Q	Réf.
Foret étagé	9-12-15-18-21-24-27-30-33-36	4	85	12	A210-A1*
Foret étagé	25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-55-58	4	85	12	A210-A2*
Foret centreur pour A210-A	7	10	40	4	A211-07
Foret étagé	4-5-6-7-8-9-10-11-12	5	79	6	A210-L1
Foret étagé	6-8-10-12-14-16-18-20	4,5	71	9	A210-L2
Foret étagé	6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30	4	100	10	A210-L3
Foret conique	4 à 30,5		90	10	A210-C1