

# Outillage de fraisage à queue MECHE A PERCER

## MECHE A CHARPENTE Hélice unique queue cône morse



### CARACTERISTIQUES

- 1 pointe et 1 traçoir de Ø12 à 15.
- 1 pointe et 2 traçoirs à partir du Ø16.
- Acier.

### APPLICATION

- Perçage de bois massif dur et tendre.

### UTILISATION

- Perceuse stationnaire.
- Vitesse de rotation : D12 à 17 : entre 500 et 1000 tr/min.  
D17 à 24 : entre 300 et 800 tr/min.

### POINTS FORTS

- Mèche idéale pour les charpentiers.
- Permet de percer les poutres et les chevrons.
- La pointe à vis permet de tirer la mèche dans la matière, **l'effort de coupe est donc diminué** et facilite l'entrée en matière.



### RÉFÉRENCES

Ø	Ø Q	Lu	Lt	Z	Réf.
12	CM2	280	380	1+1	MF0082120300
12	CM2	380	480	1+1	MF0082120400
12	CM2	480	580	1+1	MF0082120500
14	CM2	280	380	1+1	MF0082140300
14	CM2	380	480	1+1	MF0082140400
14	CM2	480	580	1+1	MF0082140500
16	CM2	280	380	1+2	MF0082160300
16	CM2	380	480	1+2	MF0082160400
16	CM2	480	580	1+2	MF0082160500
17	CM2	280	380	1+2	MF0082170300
17	CM2	380	480	1+2	MF0082170400
17	CM2	480	580	1+2	MF0082170500
18	CM2	280	380	1+2	MF0082180300
18	CM2	380	480	1+2	MF0082180400
18	CM2	480	580	1+2	MF0082180500
18	CM2	580	680	1+2	MF0082180600

Ø	Ø Q	Lu	Lt	Z	Réf.
19	CM2	280	380	1+2	MF0082190300
19	CM2	380	480	1+2	MF0082190400
19	CM2	480	580	1+2	MF0082190500
20	CM2	280	380	1+2	MF0082200300
20	CM2	380	480	1+2	MF0082200400
20	CM2	480	580	1+2	MF0082200500
20	CM2	580	680	1+2	MF0082200600
22	CM2	280	380	1+2	MF0082220300
22	CM2	380	480	1+2	MF0082220400
22	CM2	480	580	1+2	MF0082220500
22	CM2	580	680	1+2	MF0082220600
24	CM2	280	380	1+2	MF0082240300
24	CM2	380	480	1+2	MF0082240400
24	CM2	480	580	1+2	MF0082240500
24	CM2	580	680	1+2	MF0082240600

